



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 114659 0009 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **Four Design ApS**
Lucernemarken 17-19
5260 Odense S
DÄNEMARK

Prüfzeichen:



Produkt: **Besucherstühle**
4-Fuß Stühle
für die allgemeine Nutzung

Geprüft nach: DIN EN 16139:2014
AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten Modelbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.: 713231970

Gültig bis: 2027-01-20

Datum, 2022-01-24

(Jens Biesenack)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 114659 0009 Rev. 00

Modell(e): FourCast2 Four / FourCast2 Four Loop armrest,
FourSure 44 / FourSure 44 Loop armrest

Kenndaten:

FourCast2 Four / FourCast2 Four Loop armrest	
Höhe [mm]	850
Breite [mm]	515
Tiefe [mm]	500
Höhe der Sitzfläche [mm]	455
Höhe der Armlehnen [mm]	686
Freier Abstand zwischen den Armlehnen [mm]	586
Allgemeine Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gebogenes Vollstahlrohr Ø16x2 mm, Verbindungen geschweißt, verchromt oder beschichtet - Kunststoffschale (5-10,5 mm, PP GF 15%) oder Sperrholzfunier - Wahlweise mit gepolstertem Sitz oder Sitz-/Rückenlehnenbezug - Wahlweise ohne oder mit Armlehnen aus Kunststoff
FourSure 44 / FourSure 44 Loop armrest	
Höhe [mm]	840
Breite [mm]	515
Tiefe [mm]	530
Höhe der Sitzfläche [mm]	455
Höhe der Armlehnen [mm]	695
Freier Abstand zwischen den Armlehnen [mm]	590
Allgemeine Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gebogenes Vollstahlrohr Ø16x2 mm, Verbindungen geschweißt, verchromt oder beschichtet - Kunststoffschale (5-10,5 mm, PP GF 40%) oder Sperrholzfunier - Wahlweise mit gepolstertem Sitz oder Sitz-/Rückenlehnenbezug - Wahlweise ohne oder mit Armlehnen aus Kunststoff